

Ижевск +7-912-444-92-01
 Казань +7-987-266-56-38
 Краснодар +7-989-286-21-45
 Волгоград +7-927-510-23-02
 Ростов-на-Дону +7-918-999-17-66

Руководитель:
 Геннадий +7-912-852-65-03

ШЕЛНОВ
 и плюс

Балансировочные станки легковые

Фото	Модель	Технические характеристики	Цена
	ES-500	Европейская линейка балансировочных станков для легковых авто и «Газелей». Автозапуск при опускании кожуха. Гарантия 12мес. Размеры диска: ширина 3–9” (76-228 мм), диаметр диска 10–21” (254-533 мм) Для балансировки колес диаметром до 760мм. Максимальный вес колеса с диском ≤ 65кг. С кожухом. Вал-36мм. Точность ±1гр, 220 В. Режимы работы DINAMIC, STATIC, ALU1, ALU2, ALU3. Автокалибровка. Режим оптимизация дисбаланса.	69 950
	ES-450	Балансировочный станок для колес легковых автомобилей, мотоциклов и легких грузовиков. Автозапуск опусканием кожуха. Для колес легковых автомобилей, мотоциклов, «Газелей», «Спринтеров» и т.п. Ø до 760мм. Размеры диска: ширина 3–9” (76-228 мм), диаметр диска 10–24” (256÷610 мм). Вал-36 мм. Максимальный вес колеса с диском – 65кг. С кожухом. Точность ±1гр. Напряжение 220В.	69 950



ТЕХНОСОЮЗ

	<p>ES-550</p>	<p>Автозапуск опусканием кожуха. Автоматический ввод дистанции и диаметра диска. Станок для колес легковых автомобилей, мотоциклов, «Газелей», «Спринтеров» и т.п. от 10–24” Ø покрышки ≤ 760 мм, вес ≤ 65 кг. Вал- 36 мм. Размеры диска: ширина 3–9” (76-228 мм), диаметр диска 10–24” (256÷610 мм). Точность ±1гр. 220 В. Режимы работы DINAMIC, STATIC, ALU1, ALU2, ALU3, ALUS, ST. Автокалибровка.</p>	<p>74 950</p>
	<p>ES-600</p>	<p>Автоматический. Удобный и понятный интерфейс. Лазерная указка места крепления груза. LED подсветка внутренней поверхности диска. Режим автокалибровки. Режим самодиагностики. Прочный вал Ø 40мм. Для балансировки колёс легковых автомобилей, мотоциклов и лёгких грузовиков. Для штампованных, литых, кованных дисков, Ø 10÷24”</p>	<p>95 950</p>
	<p>ES-750</p>	<p>Автомат. Ввод 3-х параметров (диаметра диска, дистанции и ширины диска), 19-дюймовый LCD монитор с высококачественной 3D- графикой, ультразвуковой датчик ширины. Статическая и динамическая балансировка, ALU-программы для алюминиевых дисков. Программа OPT. Программа разделения и скрытой установки грузиков за спицами SPLIT. Для балансировки колёс легковых автомобилей, мотоциклов и лёгких грузовиков с диаметром колеса до 800 мм. Размеры диска: ширина 3–10” (76-254 мм), диаметр диска 10–24” (254÷609 мм). Прочный вал Ø - 40мм.</p>	<p>148 900</p>





ТЕХНОСОЮЗ