

Ижевск+7-912-444-92-01  
Казань +7- 927-413-59-05  
Краснодар +7-989-286-21-45  
Волгоград +7-927-510-23-02  
Пермь +7-908-277-96-29


Руководитель:  
Геннадий +7-912-852-65-03

# ROSSVIK



## Грузовые шиномонтажные станки РОССВИК

	ROSSVIK V-26	<p>Станок шиномонтажный ROSSVIK V-26 для автошин грузовых автомобилей. Универсальный шиномонтажный станок для монтажа/демонтажа грузовых автошин. Предназначен для колес диаметром обода 14-26 дюймов, а также для колес с глубоко расположенным центральным диском. Максимальный диаметр колеса - 1500 мм Максимальная ширина колеса - 760 мм Максимальный вес колеса - 1500 кг Диаметр диска - 14-26"</p>	463 625
	ROSSVIK V-57	<p>Станок шиномонтажный ROSSVIK V-57 для грузовых автошин, автобусов и сельскохозяйственной техники. Универсальный шиномонтажный станок для монтажа/демонтажа автошин грузовиков, сельскохозяйственной техники и промышленного транспорта с диаметром обода 14-57 дюймов. Диаметр обода 14-46", при использовании удлинителей- 56" (удлинители идут в комплекте)</p>	626 125
	ROSSVIK VT-70	<p>Балансировочный станок ROSSVIK VT-70 для балансировки колес грузовых автомобилей.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ручной ввод данных.</li><li>- Пневмолифт в комплекте.</li></ul> <p>Максимальный вес колеса - 150 кг Точность балансировки - 50 г Диаметр обода - 13-24" Ширина колеса - 1,5-20" Ширина обода - 1,5-20" Количество оборотов - 200об/мин Вал - 40 мм.</p>	164 000

	<p>ROSSVIK VT-75</p>	<p>Станок балансировочный ROSSVIK VT-75, 220В, RAL5002 для балансировки колес грузовых автомобилей          Описание:          - LED дисплей          - пневмолифт для колес          - педаль тормоза          - требуется подключение сжатого воздуха давлением 5-8бар          - защитный кожух</p>	<p>207 150</p>
---	----------------------	--	----------------

## Грузовые домкраты

	<p>REMAX HJ1902</p>	<p>Домкрат подкатной пневмогидравлический          Модель HJ1902          Грузоподъемность - 22т          Минимальная высота - 225мм          Высота подъема - 452мм          Удлинитель в комплекте</p>	<p>30 990</p>
	<p>S30-2EL</p>	<p>Домкрат подкатной пневмогидравлический          REMAX S30-2EL,          грузоподъемность 15-30т,          150-409мм,          дополнительные удлинители 75+45мм          Вес - 42,5 кг</p>	<p>77 750</p>
	<p>REMAX S40-2EL</p>	<p>Домкрат подкатной пневмогидравлический          REMAX S40-2EL,          грузоподъемность 20-40т,          150-409мм, 40кг,          дополнительные удлинители 75+45мм          Вес - 44,6 кг.</p>	<p>84 950</p>
	<p>REMAX S50-3J</p>	<p>Домкрат подкатной пневмогидравлический          REMAX S50-3J,          грузоподъемность 10-25-50т,          160-472мм, 61 кг,          дополнительные удлинители 75+45мм          Вес - 64,3 кг.</p>	<p>114 500</p>

