

Ижевск +7-912-444-92-01
 Казань +7-912-015-22-37
 Краснодар +7-989-286-21-45
 Волгоград +7-927-510-23-02
 Пермь +7-908-277-96-29
 Ростов-на-Дону +7-960-462-07-33

Руководитель:
 Геннадий +7-912-852-65-03

ШЕНЬ И ЛЮС

Балансировочные станки легковые

Фото	Модель	Технические характеристики	Цена
	ES-500	Европейская линейка балансировочных станков для легковых авто и «Газелей». Автозапуск при опускании кожуха. Гарантия 12мес. Размеры диска: ширина 3–9" (76-228 мм), диаметр диска 10–21" (254-533 мм) Для балансировки колес диаметром до 760мм. Максимальный вес колеса с диском ≤ 65кг. С кожухом. Вал-36мм. Точность ±1гр, 220 В. Режимы работы DINAMIC, STATIC, ALU1, ALU2, ALU3. Автокалибровка. Режим оптимизация дисбаланса.	59 950
	ES-450	Балансировочный станок для колес легковых автомобилей, мотоциклов и легких грузовиков. Автозапуск опусканием кожуха. Для колес легковых автомобилей, мотоциклов, «Газелей», «Спринтеров» и т.п. Ø до 760мм. Размеры диска: ширина 3–9" (76-228 мм), диаметр диска 10–24" (256÷610 мм). Вал-36 мм. Максимальный вес колеса с диском – 65кг. С кожухом. Точность ±1гр. Напряжение 220В.	65 900



ТЕХНОСОЮЗ

	ES-550	Автозапуск опусканием кожуха. Автоматический ввод дистанции и диаметра диска. Станок для колес легковых автомобилей, мотоциклов, «Газелей», «Спринтеров» и т.п. от 10–24" Ø покрышки ≤ 760 мм, вес ≤ 65 кг. Вал- 36 мм.Размеры диска: ширина 3–9" (76–228 мм), диаметр диска 10–24" (256÷610 мм). Точность ±1гр. 220 В. Режимы работы DINAMIC, STATIC, ALU1, ALU2, ALU3, ALUS, ST. Автокалибровка.	70 950
	ES-600	Автоматический. Удобный и понятный интерфейс. Лазерная указка места крепления груза. LED подсветка внутренней поверхности диска. Режим автокалибровки. Режим самодиагностики. Прочный вал Ø 40мм. Для балансировки колёс легковых автомобилей, мотоциклов и лёгких грузовиков. Для штампованных, литых, кованных дисков, Ø 10÷24"	89 950
	ES-650	Автомат. Ввод 3-х параметров (диаметра диска, дистанции и ширины диска), цифровой LED дисплей, напряжение 220 В, диаметр дисков 10-24", вес колеса 70 кг. Статическая и динамическая балансировка, ALU-программы для алюминиевых дисков. Программа оптимизации положения шины относительно диска OPT. Программа разделения и скрытой установки грузовиков за спицами SPLIT. Режимы калибровки и самодиагностики. Педаль тормоза.	94 900

	ES-700	Автомат. Ввод диаметра диска и дистанции. Автоматический ввод ширины диска измерительным рычагом.(Ультразвуковой датчик ширины). Для балансировки колес легковых автомобилей, внедорожников с точностью до 1г. ЖК монитор 19" с 3D визуализацией. Восемь режимов балансировки: DYN, ALU-1, ALU-2, ALU-3, ALU-4, ALU-5, ALU-S, STATIC. Режимы самокалибровки и самодиагностики.	139 900
---	---------------	---	----------------