

Ижевск +7-912-444-92-01
 Казань +7- 912-015-22-37
 Краснодар +7-989-286-21-45
 Волгоград +7-927-510-23-02
 Пермь +7-908-277-96-29
 Ростов-на-Дону +7-960-462-07-33
 Руководитель:
 Геннадий +7-912-852-65-03

ROSSVIK



Грузовые шиномонтажные станки РОССВИК

	<p>ROSSVIK V-26</p>	<p>Станок шиномонтажный ROSSVIK V-26 для автошин грузовых автомобилей. Универсальный шиномонтажный станок для монтажа/демонтажа грузовых автошин. Предназначен для колес диаметром обода 14-26 дюймов, а также для колес с глубоко расположенным центральным диском. Максимальный диаметр колеса - 1500 мм Максимальная ширина колеса - 760 мм Максимальный вес колеса - 1500 кг Диаметр диска - 14-26"</p>	<p>420 000</p>
	<p>ROSSVIK V-57</p>	<p>Станок шиномонтажный ROSSVIK V-57 для грузовых автошин, автобусов и сельскохозяйственной техники. Универсальный шиномонтажный станок для монтажа/демонтажа автошин грузовиков, сельскохозяйственной техники и промышленного транспорта с диаметром обода 14-57 дюймов. Диаметр обода 14-46", при использовании удлинителей- 56" (удлинители идут в комплекте)</p>	<p>599 950</p>
	<p>ROSSVIK VT-70</p>	<p>Балансировочный станок ROSSVIK VT-70 для балансировки колес грузовых автомобилей. - Ручной ввод данных. - Пневмолифт в комплекте. Максимальный вес колеса - 150 кг Точность балансировки - 50 г Диаметр обода - 13-24" Ширина колеса - 1,5-20" Ширина обода - 1,5-20" Количество оборотов - 200об/мин Вал - 40 мм.</p>	<p>153 000</p>

	<p>ROSSVIK VT-75</p>	<p>Станок балансировочный ROSSVIK VT-75, 220В, RAL5002 для балансировки колес грузовых автомобилей Описание: - LED дисплей - пневмолифт для колес - педаль тормоза - требуется подключение сжатого воздуха давлением 5-8бар - защитный кожух</p>	<p>177 000</p>
---	----------------------	--	----------------

Грузовые домкраты

	<p>REMAX HJ1902</p>	<p>Домкрат подкатной пневмогидравлический Модель HJ1902 Грузоподъемность - 22т Минимальная высота - 225мм Высота подъема - 452мм Удлинитель в комплекте</p>	<p>31 200</p>
	<p>S30-2EL</p>	<p>Домкрат подкатной пневмогидравлический REMAX S30-2EL, грузоподъемность 15-30т, 150-409мм, дополнительные удлинители 75+45мм Вес - 42,5 кг</p>	<p>72 000</p>
	<p>REMAX SP30-2</p>	<p>Домкрат подкатной пневмогидравлический REMAX SP30-2, грузоподъемность 15-30т</p>	<p>60 950</p>
	<p>REMAX S40-2EL</p>	<p>Домкрат подкатной пневмогидравлический REMAX S40-2EL, грузоподъемность 20-40т, 150-409мм, 40кг, дополнительные удлинители 75+45мм Вес - 44,6 кг.</p>	<p>78 500</p>
	<p>REMAX S50-3J</p>	<p>Домкрат подкатной пневмогидравлический REMAX S50-3J, грузоподъемность 10-25-50т, 160-472мм, 61 кг, дополнительные удлинители 75+45мм Вес - 64,3 кг.</p>	<p>90 950</p>

