Ижевск +7-912-444-92-01
Казань +7- 912-015-22-37
Краснодар +7-989-286-21-45
Волгоград +7-927-510-23-02
Пермь +7-908-277-96-29
Ростов-на-Дону +7-960-462-07-33
Руководитель:
Геннадий +7-912-852-65-03

ROSSVIK

АВТОПОДЪЕМНИКИ ДВУХСТОЕЧНЫЕ ROSSVIK

	ROSSVIK V2-4 (220/380)	Автоподъемник двухстоечный ROSSVIK V2-4 г/п 4.0т, 380В, с нижней синхронизацией. Серый цвет. В комплекте НЕТ удлинителей для рамных автомобилей и анкерных болтов	122 950
	ROSSVIK T4 (220/380)	Автоподъемник двухстоечный электрогидравлический ROSSVIK T4 г/п 4.0т, 380В, с нижней синхронизацией позволяет выполнять подъем автотранспортных средств массой до четырех тонн. Механическая система стопоров, съем с двух колонн. В комплекте НЕТ удлинителей для рамных автомобилей и анкерных болтов	165 000
	ROSSVIK T4H (220/380)	Автоподъемник двухстоечный электрогидравлический ROSSVIK T4H г/п 4.0т, 3800В, с нижней синхронизацией. - Минимальные требования к обслуживанию. - Малая высота подъема лапы для обслуживания автомобилей с низкой посадкой. - Подъемник оснащен надежной системой блокировки, предотвращающей падение автомобиля. В комплекте НЕТ удлинителей для рамных автомобилей и анкерных болтов. Механическая система стопоров, съем рукояткой с одной колонны.	180 000

	ROSSVIK T4B (220/380)	Автоподъемник двухстоечный электрогидравлический, с нижней синхронизацией позволяет выполнять подъем автотранспортных средств массой до четырех тонн. - Минимальные требования к обслуживанию. - Малая высота подъема лапы для обслуживания автомобилей с низкой посадкой. - Подъемник оснащен надежной системой блокировки, предотвращающей падение автомобиля. В комплекте НЕТ удлинителей для рамных автомобилей и анкерных болтов Электрическая система стопоров, съем с пульта.	192 000
	ROSSVIK V2-4L (220/380)	Автоподъемник двухстоечный электрогидравлический с верхней синхронизацией. г/п 4т. - Толщина металла стоек 5мм. - Гидравлическое масло приобретается дополнительно. Емкость гидросистемы примерно 12л. - Оснащен системой автоматического отключения при подъеме на максимальную В комплекте НЕТ удлинителей для рамных автомобилей и анкерных болтов. Механическая система стопоров, съем с двух колонн. Высота до перекладины – 3442мм Габаритная высота – 3605 мм Габаритная ширина – 3360 мм Ширина проезда – 2480 мм	191 000
	ROSSVIK V2-4LH (220/380)	Автоподъемник двухстоечный электрогидравлический, г/п 4.0т, с верхней синхронизацией. - Толщина металла стоек 5мм.. - Оснащен системой автоматического отключения при подъеме на максимальную высоту. В комплекте НЕТ удлинителей для рамных автомобилей и анкерных болтов. Механическая система стопоров, съем с одной колонны. Высота до перекладины – 3442мм	188 000

	ROSSVIK V2-4LB (220/380)	Автоподъемник двухстоечный электрогидравлический ROSSVIK V2-4LB, г/п 4.0т, 380В с верхней синхронизацией. - Толщина металла стоек 5мм. - Оснащен системой автоматического отключения при подъеме на максимальную высоту. В комплекте НЕТ удлинителей для рамных автомобилей и анкерных болтов. Электрическая система стопоров, съем с пульта. Высота до перекладины – 3442мм Габаритная высота – 3605 мм	199 900
	ROSSVIK V2-5.5 (380)	Автоподъемник двухстоечный электрогидравлический г/п 5,5т,с нижней синхронизацией Съем со стопоров - рукояткой с главной колоны + дублирующие петли на каждой каретке. Удлинители в комплекте.	246 000
	ROSSVIK V2-5.5L (380)	Автоподъемник двухстоечный электрогидравлический г/п 5.5т, 380В, с верхней синхронизацией. Механические система стопоров, съем с двух колонн	266 000

Подъемники серии ROSSVIK PRO

	ROSSVIK PRO V2-4.0 (380)	Автомобильный подъемник двухстоечный, электрогидравлический ROSSVIK PRO Г/П 4т, н/с	297 000

Отличительные особенности подъемников серии ROSSVIK PRO
- Усиленные колонны. Усилители не позволят колонне деформироваться под нагрузкой. для Rpro V2-4.0 Толщина металла колонны 4мм + толщина усилителя 4мм. Общая толщина металла колонны 8мм.
- Каждый подъемник проходит динамическое испытание с нагрузкой 115% и статическое испытание с нагрузкой 150%.
- Основание колонны (плита) имеет толщину 16мм.
- Трехсоставные подхваты (лапы). Сварены из стали толщиной 6мм.
- Гидроцилиндры имеют шток диаметром 50мм. Гарантия на гидроцилиндры 3 ГОДА!
- Электрическая система стопоров.
- Крышка (переезд) тросов и шлангов имеет высоту всего 26мм.
- Резиновые накладки на колонне и подхватах для защиты дверей автомобиля.
- В комплекте набор адаптеров (удлинителей) для рамных автомобилей 4*35мм + 4*80мм.
- Простая установка и легкое обслуживание. Подъемники не имеют электронных плат, только автоматы и переключатели, которые имеются в продаже в любом магазине электротоваров.

	ROSSVIK PRO V2-4.5L (380)	Автомобильный подъемник двухстоечный, электрогидравлический ROSSVIK PRO Г/П 4,5т В/С	375 000

Отличительные особенности подъемников серии ROSSVIK PRO
- Усиленные колонны. Усилители не позволят колонне деформироваться под нагрузкой. для Rpro V2-4.5L Толщина металла колонны 4мм + толщина усилителя 4мм. Общая толщина металла колонны 8мм.
- Подъемник может быть установлен двумя способами, симметрично и ассиметрично.
- Каждый подъемник проходит динамическое испытание с нагрузкой 115% и статическое испытание с нагрузкой 150%.
- Основание колонны (плита) имеет толщину 20мм.
- Трехсоставные подхваты (лапы). Сварены из стали толщиной 6мм.
- Гарантия на гидроцилиндры 3 ГОДА!
- Электрическая система стопоров.
- Резиновые накладки на колонне и подхватах для защиты дверей автомобиля.
- В комплекте набор адаптеров (удлинителей) для рамных автомобилей 4*80мм + 4*180мм.
- Простая установка и легкое обслуживание. Подъемники не имеют электронных плат, только автоматы и переключатели, которые имеются в продаже в любом магазине электротоваров.

	ROSSVIK PRO V2-5.5L (380)	Автомобильный подъемник двухстоечный, электрогидравлический ROSSVIK PRO Г/П 5.5т В/С	425 000

Отличительные особенности подъемников серии ROSSVIK PRO

- Усиленные колонны. Усилители не позволят колонне деформироваться под нагрузкой. для Rpro V2-5.5L Толщина металла колонны 5мм + толщина усилителя 5мм. Общая толщина металла колонны 10мм.
- Подъемник может быть установлен двумя способами, симметрично и ассиметрично.
- Каждый подъемник проходит динамическое испытание с нагрузкой 115% и статическое испытание с нагрузкой 150%.
- Основание колонны (плита) имеет толщину 20мм.
- Трехсоставные подхваты (лапы). Сварены из стали толщиной 6мм.
- Гарантия на гидроцилиндры 3 ГОДА!
- Электрическая система стопоров.
- Резиновые накладки на колонне и подхватах для защиты дверей автомобиля.
- В комплекте набор адаптеров (удлинителей) для рамных автомобилей 4*80мм + 4*180мм.
- Простая установка и легкое обслуживание. Подъемники не имеют электронных плат, только автоматы и переключатели, которые имеются в продаже в любом магазине электротоваров.

АВТОПОДЪЕМНИКИ ЧЕТЫРЕХСТОЕЧНЫЕ ROSSVIK

	ROSSVIK V4-3.5 (380)	Подъемник четырехстоечный электрогидравлический г/п 3,5т, (с ручной траверсой г/п 2т, без поворотных кругов) для обслуживание легковых автомобилей и легких грузовиков.	414 000

Благодаря дополнительному оснащению, имеется возможность производить такие работы, как "развал-схождение", монтаж/демонтаж колес, ремонт тормозной и рулевой систем. Расстояние между стойками позволяет работать с 3-D стендами.

- Сдвижные пластины встроены в платформы подъемника.
- Специальные места для поворотных кругов с заглушками.
- Быстрый подъем и удобный доступ к узлам автомобиля.
- Надежность, эргономичность и безопасность конструкции.
- Несколько уровней системы безопасности.
- Оптимальное сочетание цены и качества.

	ROSSVIK V4-4.5 (380)	Подъемник четырехстоечный электрогидравлический г/п 4,5т, (с ручной траверсой г/п 2т, без поворотных кругов) для обслуживание легковых автомобилей и легких грузовиков.	480 000

Благодаря дополнительному оснащению, имеется возможность производить такие работы, как "развал-схождение", монтаж/демонтаж колес, ремонт тормозной и рулевой систем. Расстояние между стойками позволяет работать с 3-D стендами.

- Сдвижные пластины встроены в платформы подъемника.
- Специальные места для поворотных кругов с заглушками.
- Быстрый подъем и удобный доступ к узлам автомобиля.
- Надежность, эргономичность и безопасность конструкции.
- Несколько уровней системы безопасности.
- Оптимальное сочетание цены и качества.

	ROSSVIK V4-5.5 (380)	Подъемник четырехстоечный электрогидравлический г/п 5,5т, (с пневмогидравлической траверсой г/п 3т, без поворотных кругов) для обслуживание легковых автомобилей и легких грузовиков.	593 000

Благодаря дополнительному оснащению, имеется возможность производить такие работы, как "развал-схождение", монтаж/демонтаж колес, ремонт тормозной и рулевой систем. Расстояние между стойками позволяет работать с 3-D стендами.

- Сдвижные пластины встроены в платформы подъемника.
- Специальные места для поворотных кругов с заглушками.
- Быстрый подъем и удобный доступ к узлам автомобиля.
- Надежность, эргономичность и безопасность конструкции.
- Несколько уровней системы безопасности.
- Оптимальное сочетание цены и качества.

	Круги поворотные	Поворотные круги для развал схождения. Устанавливаются в специально отведенные ниши. Размер 400х400х50мм	20 700 (2шт)